	Retour au Dossier Organisationnel
Sujets connexes	Proc#179 - Développement : règles et bonnes pratiques Validateurs DevExtreme (Validation Rules)

Mise en place des dx-validator

Les différents dx-validator

A l'intérieur d'une zone de saisie devetrem (<dx-text-box>, <dx-check-box>, <dx-date-box>...), il est possible de mettre en place des **validateurs de saisie**
il se présente sous la forme

```
  <dx-validator validationGroup="infoBanque">
       <dxi-validation-rule type="custom"
[validationCallback]="customValidator.isValidBicFromDx" message="Le BIC est
invalide"/>
  </dx-validator>
```

- **infoBanque** corresponds au nom d'un groupe de validateur (dans le cas général on peut utiliser le même pour tous ceux d'un composant simple
- **custom** corresponds au type de validation que l'on souhaite (cf plus loin)
    - ici custom = un validateur maison (il est déclaré dans [validationCallback]="customValidator.isValidBicFromDx")

Pour aller plus loin :

- Validateurs DevExtreme (Validation Rules)
- les validateurs "custum" **doivent** être déclaré dans la bibliothèque dans **custom-validation-rule.ts** et donc appelé via le service **customValidatorService**

From:
https://wiki-logeas.fr/certif/ - **dokuwiki-certif**

Permanent link:
https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:procedure:develop:angular:validator&rev=1773415266

Last update: **2026/03/13 16:21**