

<WRAP info> Les validateurs s'utilisent à l'intérieur d'un composant &lt;dx-validator&gt; via la balise &lt;dx-validation-rule&gt;. </WRAP>

## Valdateurs DevExtreme (Validation Rules)

Type	Description	Attributs principaux
required	Rend le champ obligatoire.	message
range	Vérifie qu'une valeur est comprise entre deux bornes (dates ou nombres).	min, max, message
stringLength	Contrôle le nombre de caractères.	min, max, trim, message
pattern	Valide la saisie via une expression régulière (Regex).	pattern (ex: /[0-9]/), message
email	Vérifie que le format correspond à une adresse email.	message
compare	Compare la valeur avec un autre champ ou une constante.	comparisonTarget (fonction), comparisonType, message
numeric	Vérifie que la valeur est un nombre.	message
custom	Permet de créer une logique métier complexe en TypeScript.	validationCallback, message, reevaluate
async	Pour les validations nécessitant un appel API (ex: vérification unicité).	validationCallback (doit retourner une Promise/Observable)

Détails techniques des règles

### Required (Obligatoire)

C'est le plus commun. Il vérifie que la valeur n'est ni null, ni undefined, ni une chaîne vide.

```
<dx-validation-rule type="required" message="Le nom est requis"></dx-validation-rule>
```

### Range (Plage de valeurs)

Indispensable pour les dates de naissance ou les montants.

min : Valeur minimum autorisée.

max : Valeur maximum autorisée.

```
<dx-validation-rule type="range" [max]="today" message="Date invalide"></dx-validation-rule>
```

### Pattern (Regex)

Idéal pour les codes postaux, numéros de téléphone ou formats spécifiques (IBAN).

```
<dxi-validation-rule type="pattern" pattern="^[0-9]{5}$" message="Code postal invalide"></dxi-validation-rule>
```

## Custom (Personnalisé)

Utilisé quand les règles standards ne suffisent pas. La fonction de callback reçoit un objet contenant la valeur.

```
<dxi-validation-rule type="custom" [validationCallback]="maFonctionTS" message="Erreur métier"></dxi-validation-rule>
```

## Async (Asynchrone)

Utilisé pour vérifier une donnée sur le serveur sans bloquer l'interface.

```
<dxi-validation-rule type="async" [validationCallback]="checkUserExists" message="Déjà utilisé"></dxi-validation-rule>
```

Propriétés communes à toutes les règles message : Le texte qui sera affiché dans le résumé d'erreurs (votre Toast).

ignoreEmptyValue : (Boolean) Si true, la règle n'est pas testée si le champ est vide (sauf pour la règle required).

reevalute : (Boolean) Force la règle à se re-valider même si la valeur n'a pas changé (utile pour les comparaisons entre deux champs).

From:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif.procedure:develop:angular:validator-detail&rev=1773415281>

Last update: **2026/03/13 16:21**

