

# Procédure de gestion des versions de LoGeAs (procédure #06)

## Informations qualité

<b>Suivi des modifications majeures</b>	5 mars 2015 - Nicolas Marchand - Création du document 1 décembre 2015 - Nicolas Marchand - Modification par rapport aux tests à passer suivant le niveau des mises à jour 14 décembre 2015 - Guillaume Natali - Modification des règles de numérotation 02 aout 2017 - Nicolas Marchand - Portage sur DoKuWiKi & Evolutions 28 août 2020 - Nicolas Marchand - Evolution raisons changement de version Janvier 2026 - Nicolas Marchand - Refonte du document suite à l'automatisation du versionning globale
<b>Suivi des approbations</b>	<a href="#">Cartographie fonctionnelle</a>
<b>Objet</b>	L'objet de ce document est de définir les différents types des versions mises à disposition, les différences entre elles, et les actions à faire lors de la sortie d'une nouvelle version.
<b>Destinataires</b>	- <b>Validation des modifications</b> : Gérant - <b>Approbation du document</b> : Equipe dev & Equipe Ass

## Objectif du versionnage

Selon le [Grand dictionnaire terminologique](#), le versionnage (équivalent francophone de l'anglais *versioning*) est le mécanisme qui consiste à conserver la version d'une entité logicielle quelconque, de façon à pouvoir la retrouver facilement, même après l'apparition et la mise en place de versions plus récentes [Wikipedia](#)

## Définition des types des versions de LoGeAs

Pour LoGeAs, une **version du logiciel** correspond à un état donné de l'évolution du produit mis à disposition des clients à jour de leur contrat. Contrairement à certains éditeurs qui différencient le numéro de version de développement de celui de commercialisation (Microsoft par exemple), Logeas Informatique utilise une numérotation unique

La numérotation utilisée est une série de 4 chiffres séparés de points (LoGeAs v11.0.3.1). Pour permettre une meilleure compréhension, nous nommerons cette suite de chiffres de la manière suivante.

<b>11 Majeur</b>	Logeas Informatique considère le numéro "Majeur" plus comme un numéro "marketing" que "technique", bien que parfois les deux coïncident. <u>Par exemple :</u> * la version 5.0 a vu la migration de la base de données du logiciel de BDE (propriétaire Borland) vers un système multi-base compatible SQL (par exemple SQLite ou Postgress) * la version 6.0 est une simple évolution de la version 5.0, sans changement majeur, mais a été mise en place pour les raisons précédentes après 2 ans et demi de bons services de la V5.... * la version 11.0 à vu le début de l'interface full web
<b>0 Mineur</b>	Le numéro de version « Mineure » est changé quand la version met en place de nouvelles fonctionnalités et/ou des changements sont réalisés dans la structure de la base de données (ajout d'un champ par exemple). Quand il y a des changements de réglementation pris en compte ou une nouvelle certification
<b>3 Release</b>	Le numéro de version « Release » est changé à chaque évolution du logiciel (plus exactement à chaque évolution d'une composante du logiciel (voir plus loin).
<b>0 Build</b>	Le numéro de version «Build» est utilisé en interne pour le suivi des exécutable, des bugs et des tests.

## Règles

1. Une fois qu'une version est publiée, le contenu de sa version NE DOIT PAS être modifié. Toute modification DOIT être publiée dans une nouvelle version.
2. Quand le segment Majeur est changé, les "Mineur", "Release" et "Build" sont remis à 0. De même quand le segment "Mineur" est changé, les "Release" et "Build" sont remis à 0 et ainsi de suite.

## Quand le numéro "Build" est-il changé ?

Le numéro de version «Build» est utilisé en interne pour le suivi des exécutable, des bugs et des tests.

## Changement de version et actions à faire

### Dans le cas d'une « Majeure»

#### Avant le début des développements

- Séparation de la documentation utilisateurs wiki (accès concurrent) [[PROC-NFlog-6](#)]

#### Avant de « livrer » la version

- Validation de tous les tests définis dans ProjeQtOr [[PROC-NFlog-10](#)]
- Evolution et Archivage de la documentation technique [[PROC-NFlog-6](#)]
- Mise en ligne sur le site de la description des modifications effectuées à partir du log de SVN

- (actualité sur le site) [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Taguage de l'arborescence SVN avec le numéro de version et enregistrement des binaires [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Archivage des fichiers binaires, Installateur et Mise à jour dans le dossier Cloud\LoGeAs Historique des versions [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Changement de l'URL des mises à jour et du dossier sur le serveur [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Mise à jour de la documentation EPUdF REGALE [\[PROC-NFlog-6\]](#)

### **Après « livraison » de la version**

- Envoi par mail à tous les utilisateurs de l'information
- Dépôt des codes, documentation ... auprès de l'EPUdF [\[PROC-NFlog-8\]](#)
- Dépôt des codes et des binaires dans le coffre numérique [\[PROC-NFlog-8\]](#)

### **Dans le cas d'une « Mineure »**

#### **Avant de « livrer » la version**

- Validation de tous les tests définis dans ProjeQtOr [\[PROC-NFlog-10\]](#)
- Evolution et Archivage de la documentation utilisateur [\[PROC-NFlog-6\]](#)
- Evolution et Archivage de la documentation technique [\[PROC-NFlog-6\]](#)
- Mise en ligne sur le site de la description des modifications effectuées à partir du log de SVN (actualité sur le site) [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Taguage de l'arborescence SVN avec le numéro de version et enregistrement des binaires [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Archivage des fichiers binaires, Installateur et Mise à jour dans le dossier Cloud\LoGeAs Historique des versions [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Mise à jour de la documentation EPUdF REGALE [\[PROC-NFlog-6\]](#)

#### **Après « livraison » de la version**

- Envoi d'un mail à tous les utilisateurs pour leur indiquer la mise à jour
- Dépôt des codes et des binaires dans le coffre numérique [\[PROC-NFlog-8\]](#)
- Extension de la certification du logiciel

### **Dans le cas d'une « Release »**

#### **Avant de « livrer » la version**

- Validation des tests en rapport avec les fonctionnalités impactées [\[PROC-NFlog-10\]](#)
- Evolution et Archivage de la documentation technique [\[PROC-NFlog-6\]](#)
- Mise en ligne sur le site de la description des modifications effectuées à partir du log de SVN (actualité sur le site) [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Taguage de l'arborescence SVN avec le numéro de version et enregistrement des binaires [\[PROC-NFlog-7\]](#)
- Archivage des fichiers binaires, Installateur et Mise à jour dans le dossier Cloud\LoGeAs

Historique des versions [[PROC-NFlog-7](#)]

- Mise à jour de la documentation EPUdF REGALE [[PROC-NFlog-6](#)]

## Après « livraison » de la version

- Dépôt des codes et des binaires dans le coffre numérique [[PROC-NFlog-8](#)]

From:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - dokuwiki-certif

Permanent link:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:procedure:develop:gestionversion&rev=1767096188>

Last update: **2025/12/30 13:03**

